



La Serie CJV300 de Mimaki con dispositivos de corte e impresión con tinta ecosolvente y de alta velocidad, superan lo extraordinario al ofrecer una amplia variedad de aplicaciones. Las tintas ecosolvente en colores diversos -incluyendo plateado- y las tecnologías avanzadas de impresión significan que se puede producir una variedad de productos, desde reproducciones de obras de arte a señales y letreros para exteriores. Al contar con su capacidad de corte de precisión, se puede ir más allá de la producción de carteles y pancartas y entregar campañas completas que incluyan etiquetas, calcomanías e incluso transferencias para camisetas. La extraordinaria calidad, fidelidad del color, rendimiento y flexibilidad del corte de contorno, seguido por la impresión, de las impresoras de la Serie CJV300 de Mimaki, superarán sus expectativas y podrá lograr una mayor participación en el mercado y ofrecer a sus clientes todo lo que puedan imaginarse.

Sistema de impresión	Cabezal piezoeléctrico, por demanda, dos cabezales escalonados de impresión por color, 8 canales para lograr variedad de configuraciones de tinta.	Ancho máx. del sustrato	CJV300-130: 53,9 pulgadas (1.371 mm) CJV300-160: 63,7 pulgadas (1.620 mm)
Ancho máx. de impresión	CJV300-130: 53.5 pulgadas (1361 mm) CJV300-160: 63.3 pulgadas (1610 mm)	Peso máx. del rollo	88 libras (40 kg)
Resolución de impresión	300, 540, 720, 1080, 1440 dpi	Grosor máx. del sustrato	1.0 mm
Velocidad máx. de impresión	CJV300-130: 991 pies ² /hr (92,1 m ² /hr) CJV300-160: 1.140 pies ² /hr (105,9 m ² /hr)	Condiciones operativas	Temp.: 59 - 86 °F (15 - 30 °C) 35-65 % de humedad relativa (sin condensación)
Tipo de tinta	Tinta ecosolvente Mimaki SS21: C, M, Y, K, Si, W, Lc, Lm, Lk, Or Tinta de sublimación Mimaki Sb54: Bl, M, Y, K, Lbl, Lm	Conectividad	USB 2.0
Capacidad de tinta	Sistema de tinta a granel de 2 litros, estándar para la mayoría de los colores. Cartuchos de 440ml disponibles para la mayoría de los colores. Cartuchos de 220ml disponibles sólo para tinta plateada y blanca.	Fuente de alimentación	Monofásica CA 100-120 V (CA 220-240 V) x 2
		Dimensiones (ancho x prof.x altura)	CJV300-130: 99 x 28 x 71 pulgadas (251 x 71 x 180 cm) CJV300-160: 109 x 28 x 71 pulgadas (277 x 71 x 180 cm)
		Peso	CJV300-130: 368 libras (166,9 kg) CJV300-160: 392 libras (177,8 kg)