



Mimaki™



CG-FXII



Los cortadores de la serie CG-FXII cuentan con detección de marca de recorte continuo de alta velocidad para un corte de contorno preciso. Una función de medio corte patentada deja un poco de hoja de respaldo en los puntos de conexión para facilitar el manejo. Una función de corte excesivo realiza un corte transversal en las posiciones inicial y final, tiene como resultado bordes afilados sin fragmentos de recorte. Estos modelos son ideales para producir calcomanías, letreros de corte de vinilo y más.

CG-130FXII

CG-160FXII

	CG-130FXII	CG-160FXII
Tipo	Cortadora basada en rollo	
Máximo ancho de media	62 in (1,580 mm)	74 in (1,880 mm)
Ancho de corte	51.2 in (1,300 mm)	62.9 in (1,600 mm)
Máximo grosor de media	0.01 in (0.25 mm) para cortar	
Velocidad de corte máximo	39.3 in (1,000 mm) por segundo	
Velocidad máxima de movimiento	55 in (1,400 mm) por segundo	
Rango de ajuste de velocidad	1-10cm/s: 1cm ajuste por pasos (0.39 in-3.94 in/s: 0.39 ajuste por pasos) 10-50cm/s: 5cm ajuste por pasos (3.94 in-19.68 in/s: 2 ajuste por pasos) 50-100cm/s: 10cm ajuste por pasos (19.68 in-39.37 in: 3.94 ajuste por pasos)	
Resolución mecánica	5 µm (0.0002 pulgada)	
Fuerza de presión	Corte: 10-20g (2g paso), 20-100g (5g paso), 100-400g (10g paso) Abance: 10-20g (2g paso), 20-100g (5g paso), 100-400g (10g paso) Pluma: 10-20g (2g paso), 20-100g (5g paso), 100-150g (10g paso)	
Comando	MGL-IIc	
Interface	USB, RS-232C	
Suministro de poder	AC100V-240V, 50/60 Hz	
Ambiente operacional	Temperatura: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C), 35%-75% Rh (sin condensación)	
Dimensiones (W x D x H)	71.8 x 27.5 x 47.9 in (1,830 x 700 x 1,220 mm)	83.6 x 27.5 x 47.9 in (2,130 x 700 x 1,220 mm)
Peso	60 kg	69 kg