



IECHO

PK

Sistema automático de corte – lecho PK

El sistema de corte automático lecho PK, está equipado con una plataforma de alimentación de material para lograr 100% de automatización. La variedad de herramientas de corte, medio corte y trazado, la convierten en el complemento ideal para cualquier imprenta ya que es ideal para producciones de bajo tiraje o creación de muestras. Ideal para la industria gráfica y le packaging.

Características:

- 01- **Combinación de funciones:** El sistema integral de corte lecho PK, tiene la capacidad de seleccionar la herramienta necesaria para las distintas combinaciones del trabajo; sea corte, medio corte o trazado, sin la necesidad de cambiar las herramientas durante la producción.
- 02- **Posicionamiento automático:** Equipada con cámara de alta definición, el sistema de corte lecho PK realiza con la más alta precisión los cortes de contornos en trabajos pre-impresos.
- 03- **Lector de código de Barras:** Al leer el código impreso en el trabajo, el software dedicado de la lecho PK realiza la carga automática del archivo de corte con las configuraciones de herramientas a usar.
- 04- **Cargador automático:** Carga y descarga del material totalmente automática para lograr una producción totalmente automatizada.

Aplicaciones:

- **Vinilo:** stickers, letras, calcomanías.
- **Cartón:** cajas, carpetas, empaques.
- **Papel:** fotos, revistas, folletos, tarjetas.
- **Material especiales:** reflectivos, señalética.
- **Cartón corrugado, plástico corrugado, foam board**

	lecho PK		lecho PK Plus	
Modelo	PK-0604	PK-0705	PK-0604 Plus	PK-0705 Plus
Area de corte	600x400mm	750x530mm	600x400mm	750x530mm
Herramientas	Corte Tangencial / Trazo / Medio corte		Cuchilla oscilante /Corte Tangencial / Trazo / Medio corte	
Materiales	Vinilo autoadhesivo, material reflectivo, cartulina, papel		Vinilo autoadhesivo, material reflectivo, cartulina, papel, Foam Board, Cartón Corrugado, Plástico Corrugado, Iman, Polifan	
Velocidad de corte	1000mm/s			
Presicion de corte	0,1mm			
Espesor de corte	Hasta 2mm		Hasta 6mm	
Cargador	Automático con sopapas de vacío			
Consumo total	4Kw			
Alimentacion	220v / 50Hz			
Ambiente	Temp: 20°C -30°C / Humedad: 30% a 50%			
Dimensiones	2350mm x 900mm x 2100mm	2600mm x 1000mm x 1500mm	2350mm x 900mm x 2100mm	2600mm x 1000mm x 1500mm