



Las impresoras de inyección de tinta de la Serie JV150 de Mimaki ofrece una excelente calidad de imagen con características de ahorro de costos y son ideales para la producción de volúmenes pequeños.

Están disponibles con tintas en base ecosolvente o tintas de sublimación.

Sistema de impresión	Cabezal piezoeléctrico, por demanda, un cabezal de impresión por color. 8 canales, para lograr variedad de configuraciones de tinta	Peso máx. del rollo	88 libras (40 kg)
Ancho máx. de impresión	JV150-130: 53,5 pulgadas (1.361 mm) JV150-160: 63,3 pulgadas (1.610 mm)	Grosor máx. del sustrato	1.0 mm
Resolución de impresión	300, 540, 720, 1080, 1440 dpi	Condiciones operativas	Temp.: 59 – 86 °F (15 – 30 °C) 35-65 % de humedad relativa (sin condensación)
Ancho máx. del sustrato	JV150-130: 53,9 pulgadas (1371 mm) JV150-160: 63,7 pulgadas (1.620 mm)	Conectividad	USB 2.0
Velocidad máx. de impresión	JV150-130: 526 pies ² /hr (48,9 m ² /hr) JV150-160: 605 pies ² /hr (56,2 m ² /hr)	Fuente de alimentación	Monofásica CA 100-120 V (CA 220-240 V) x 2
Tipo de tinta	Tinta ecosolvente Mimaki SS21: C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or Tinta de sublimación Mimaki Sb54: Bl, M, Y, K, Lbl, Lm	Dimensiones (ancho x prof.x altura)	JV150-130: 98 x 28 x 71 pulgadas (249 x 71 x 145 cm) JV150-160: 108 x 28 x 71 pulgadas (274 x 71 x 145 cm)
Capacidad de tinta	Cartuchos estándar de 440 ml	Peso	JV150-130: 353 libras (160 kg) JV150-160: 408 libras (185 kg)